WICHITA FALLS, TEXAS

RNAV (GPS) RWY 15C

APCH CRS	Rwy ldg	TDZE	Arpt Elev
153°	10,002	1003	1019

AL-454 [USAF] SHEPPARD AFB/WICHITA FALLS MUNI (KSPS)

* When ALS inop, increase vis to 1⅛ miles.
** When ALS inop, increase CAT AB vis to 1 mile; CAT CDE vis to 1⅛ miles.
*** Circling NA southwest of Rwy 15R-33L.

ALSF-1

MISSED APPROACH: Climb to 3100 direct DILGR and hold.

ATIS ★	SHEPPARD APP CON	SHEPPARD TOWER ★	GND CON	CLNC DEL	ASR
132.05 269.9	118.2 269.025	119.75 279.525 (CTAF)	125.5 289.4	121.2 282.225	

RNP APCH

For uncompensated Baro-VNAV systems, LNAV/VNAV NA below -17° C (2° F) or above 54° C (130° F).

7 NM
Max holding alt 6000
Min holding alt 3300
153°
333°
265K
(IF/IAF) CEROV
2300
153°
(4)
HIPKI
1259
2300
(3.6)
(FAF) JONKA
1140
1120
1154
RW15C
DILGR
153°
265K
333°
7 NM

MSA RW15C 25 NM
3300

EMERG SAFE ALT 100 NM 4600

VGSI and RNAV glidepath not coincident (VGSI Angle 3.00/TCH 46).

3100 DILGR

CEROV
333°
3300
153°
153°
HIPKI
2300
JONKA
2300
† LNAV only
† 1.2 NM to RW15C
RW15C
GP 3.00°
TCH 51
3.9 NM

ELEV 1019 TDZE 1003

153° to RW15C
15L
15C
15R
6000 x 150
0.3 % UP
10,002 x 150
13,100 x 300
33R
TWR
17
33C
7021 x 150
33L
35
REIL Rwy 15L, 33R, and 35 HIRL all Rwy

CATEGORY	A	B	C	D	E
LNAV/VNAV DA*	1397-⅝		394	(400-⅝)	
LNAV MDA**	1420-½ 417 (500-½)		1420-¾ 417 (500-¾)		
*** CIRCLING	1440-1 421 (500-1)	1480-1 461 (500-1)	1480-1½ 461 (500-1½)	2020-3 1001(1100-3)	2080-3 1061(1100-3)

SC-2, 16 JUL 2020 to 13 AUG 2020
SC-2, 16 JUL 2020 to 13 AUG 2020