TOP ALTITUDE:
ASSIGNED BY ATC
TAKEOFF MINIMUMS
Rwy 15: 400-2½ or standard with a minimum climb of 325' per NM to 1100.
Rwy 33: Standard.
ATIS 133.4
CLNC DEL 119.55
GND CON 121.6
ADDISON TOWER ★ 126.0 (CTAF) 239.0
REGIONAL DEP CON 124.3 282.275
SALVE
8500 *2100 090° (8)
KUSSO
ZERLU
10000 *2100 025° (11)
10000 *2100 064° (27)
SWDJA
10000 *2100 064° (8)
ZACHH
10000 *1900 057° (40)
BSKAT
TRRCH
10000 *2000 066° (27)
JAYXX
10000 *2000 066° (85)
TRYTN
10000 *2400 067° (62)
LOOSE
HANUH
10000 *1900 109° (6)
10000 *1900 144° (10)
THHOR
10000 *2000 091° (25)
JJANE
10000 *2600 092° (54)
MRSSH
10000 *2000 080° (25)
LYING
10000 *2100 080° (80)
FORCK
10000 *2100 105° (70)
ZALEA
115° 10000 *1900 (35)
BDDAY
N
NOTE: Chart not to scale.
NOTE: RADAR required.
NOTE: RNAV 1.
NOTE: DME/DME/IRU or GPS required.
NOTE: BDDAY transition: ATC assigned only.
NOTE: MRSSH transition: For aircraft inbound to Shreveport, Jackson and Monroe terminal area airports only.
(NARRATIVE ON FOLLOWING PAGE)