NEW ORLEANS, LOUISIANA

RNAV (GPS) RWY 22

AL-630 (USN)

NEW ORLEANS NAS JRB (ALVIN CALLENDER FLD) (KNBG)

WAAS CH 60141 W22A	APCH CRS 224°	Rwy ldg 10,001 TDZE -1 Arpt Elev 2

* When ALS inop, increase vis CAT ABCD to 3/4 mile.
** When ALS inop, increase vis CAT ABCD to 1 3/4 miles.
*** When ALS inop, increase vis CAT AB to 1 mile, CAT CD to 1 3/8 miles.

ALSF-1 (A1)

MISSED APPROACH: Climb to 2000 direct AMUPE track 224° to MISSB and hold.

ATIS★	APP CON/DEP CON	NAVY NEW ORLEANS TOWER★	GND CON	CLNC DEL	ASR/PAR
279.55	123.85 256.9	123.8 ★ 340.2 (CTAF)	121.6 270.35	128.35 263.0	

DME/DME RNP-0.3 NA

For uncompensated Baro-VNAV systems, LNAV/VNAV NA below -15°C (5°F) or above 54°C (130°F).

(IAF/IF) BIBLY

1049

148

1049

1044

1600 224° (6)

2000 314° (9.8)

(FAF) MACKV

RW22

323

268

AMUPE

(IAF) KOCEL 2000

RADAR REQUIRED

4 NM 224° 230R 044°

MISSB

475

MSA RW22 25 NM 2100

EMERG SAFE ALT 100 NM 3100

2000 | AMUPE | tr 224° | MISSB

BIBLY KOCEL

314° 2000 2000

† LNAV only

MACKV 224°

RW22 † 1.4 NM to RW22

1600

GP 3.04° TCH 48

4.8 NM

ELEV 2 TDZE -1

22 (A1) (P) 224° to RW22

10,001 x 200 H

BCN 153

(P) TWR (A1) 14 (P) H

6000 x 200 H (P) 32 (A2)

REIL all Rwys
HIRL Rwy 14-32
HIRL Rwy 4-22★

CATEGORY	A	B	C	D
LPV DA*	199-½ 200 (200-½)			
LNAV/VNAV DA**	520-1¼ 521 (600-1¼)			
LNAV MDA***	480-½ 481 (500-½)		480-1 481 (500-1)	
C CIRCLING	580-1 578 (600-1)		580-1½ 578 (600-1½)	640-2 638 (700-2)

SC-4, 28 JAN 2021 to 25 FEB 2021