WICHITA, KANSAS

RNAV (GPS) RWY 1L

MC CONNELL AFB (KIAB)

AL-453 (USAF)

WAAS CH 71272 W01A	APCH CRS 008°	Rwy ldg 12,000 TDZE 1347 Arpt Elev 1372

* When ALS inop, increase RVR to 40, vis to 3/4 mile.
** When ALS inop, increase vis to 1 1/4 miles.
*** When ALS inop, increase CAT AB RVR to 55, vis to 1 mile; CAT CDE RVR to 60, vis to 1 1/8 miles.

ALSF-1 (A1)

MISSED APPROACH: Climb to 4000 direct WITBA and hold.

D ATIS	WICHITA APP CON	TOWER	GND CON
124.65 269.9	134.8 269.1	127.25 291.775	118.0 275.8

**** Circling not authorized west of Rwy 1L-19R.

DME/DME RNP -0.3 NA

For uncompensated Baro-VNAV systems, Procedure NA below -17°C (2°F) or above 49°C (121°F).

RADAR required for holding abv 5000 or abv 230 KIAS

1579

189° 230K 009° 5 NM

Min holding alt 4000

WITBA

COL JAMES JABARA

BEECH FACTORY

CESSNA ACFT FIELD

RW01L

1444

(FAF) BEGLE

3000 008° (9.1)

(IAF/IF) HOKET

(IAF) RYLEA 6000

4000 NoPT 088° (9.4)

Max holding alt 12,000 Min holding alt 4000 008°

188° 4000 NoPT 292° (8.4)

(IAF) SIMUH 5000

5 NM

EMERG SAFE ALT 100 NM 4100

MSA RW01L 25 NM 3700

†LNAV only

4000 WITBA

ELEV 1372 TDZE 1347

188° 4000 008° HOKET 008° BEGLE 3000 †1.1 NM to RW01L RW01L

GP 3.05° TCH 56

5 NM

TWR 1442 12,000 x 150 12,007 x 150 0.3% UP 19L 19R 1L 1R 008° to RW01L HIRL all Rwys

CATEGORY	A	B	C	D	E
LPV DA*	1547/24		200	(200-½)	
LNAV/VNAV DA**	1732/40		385	(400-⅞)	
LNAV MDA***	1740/24 393 (400-½)		1740/35 393 (400-⅝)		
C CIRCLING****	1900-1 528 (600-1)		1900-1½ 528 (600-1½)	2400-3 1028 (1100-3)	

NC-2, 20 MAY 2021 to 17 JUN 2021
NC-2, 20 MAY 2021 to 17 JUN 2021