RNAV (GPS) Y RWY 30L

NORMAN Y MINETA SAN JOSE INTL (SJC)

WAAS	APP CRS		30L	30R
CH 97306	306°	Rwy Idg	7614	7597
W30A		TDZE	57	55
		Apt Elev	62	62

For uncompensated Baro-VNAV systems, LNAV/VNAV NA below -1°C (31°F) or above 54°C (130°F).
DME/DME RNP-0.3 NA.
RVR 1800 authorized with use of FD or AP or HUD to DA.

MALSR Rwy 30L

MISSED APPROACH: Climb to 2300 direct ARTAQ and hold.

D-ATIS	NORCAL APP CON	SAN JOSE TOWER ★	GND CON	CLNC DEL	CPDLC	UNICOM
126.95	120.1 290.25	124.0 (CTAF) L 257.6	121.7	118.0		122.95





REIL Rwy 12L
HIRL Rwys 12L-30R and 12R-30L L



CATEGORY	A	B	C	D
LPV DA #	257/24 200 (200-½)			
LNAV/VNAV DA	540/60 483 (500-1¼)			
LNAV MDA	640/24 583 (600-½)		640-1¼ 583 (600-1¼)	
SIDESTEP 30R	640-1 585 (600-1)			

SW-2, 20 MAY 2021 to 17 JUN 2021
SW-2, 20 MAY 2021 to 17 JUN 2021