MT. CLEMENS, MICHIGAN

ILS or LOC/DME RWY 1

LOC I-RFB	APCH CRS	Rwy ldg / THRE / Arpt Elev
110.1	007°	9000 / 579 / 580

AL-276 [USAF]

SELFRIDGE ANGB (KMTC)

* When ALS inop, increase RVR to 50, vis to 1 mile.
** When ALS inop, increase CAT AB RVR to 55 and vis to 1 mile CAT CDE vis to 1⅜ miles.

SALS A2

MISSED APPROACH: Climb to 4000 on MTC R-007 to CASKO and hold, continue climb-in-hold to 4000.

ATIS	SELFRIDGE APP CON	SELFRIDGE TOWER ★	GND CON	CLNC DEL
125.325 270.1	119.6 318.2	120.15 (CTAF) L 225.4	128.3 275.8	128.3 275.8

*** Circling not authorized W of Rwy 01-19.

CAUTION: 5 NM Intermediate Segment Length. Recommend Early Configuration.

1018 · 1187 · 685 · 1246 · 1132 · 919

HOLD 5000 / 4000 · 187° · 007° · CASKO MTC 12 · R-007

LOCALIZER 110.1 I-RFB

SELFRIDGE Chan 64 MTC

PONTIAC Chan 47 PSI

ASAKE MTC 10 · 096° · 276° · R-096 · HOLD 6000 / 4000

276° (IAF) SQYRS MTC 12

LAJOY MTC 5.6 RADAR

UNITED STATES · CANADA · 2700 · MTC 10 Arc

MSA MTC 25 NM 2800

007° · 187° · LR-177 · CERUS MTC 10

EMERG SAFE ALT 100 NM 3100

SQYRS R-096 12 · 4000 · 276° · ASAKE 10 · Intcp Lczr CERUS 10 · 2700 · 007° · LAJOY 5.6 RADAR · 2.1 · 2200 · TACAN CUBEN 0.7

GS 3.00° / TCH 52 · 10 Arc · 4.9 NM

4000 MTC R-007 · CASKO

ELEV 580 · THRE 579

A1 · 6L · 675 · HIRL Rwy 01-19 L · REIL Rwy 01-19 L

9000 × 150 · TWR 681 · 01 A2

007° 4.9 NM from FAF

CATEGORY	A	B	C	D	E
S-ILS 01*	907/40 328 (400-¾)				
S-LOC 01**	1060/40 481 (500-¾)		1060/60 481 (500-1⅛)		
CIRCLING***	1120-1 541 (600-1)		1120-1½ 541 (600-1½)	1140-2 561 (600-2)	

FAF to MAP 4.9 NM					
Knots	60	90	120	150	180
Min:Sec	4:54	3:16	2:27	1:58	1:38

EC-1, 30 NOV 2023 to 28 DEC 2023

EC-1, 30 NOV 2023 to 28 DEC 2023