ILS or LOC RWY 33

BRADLEY INTL (BDL)

LOC/DME I-IKX	APP CRS	Rwy Ldg	6847
108.55	328°	TDZE	171
Chan 22 (Y)		Apt Elev	173

Inop table does not apply to S-ILS 33 all Cats. For inop ALS, increase S-LOC 33 Cat A/B visibility to RVR 5500 and Cat C/D to RVR 6000.

MALSF

MISSED APPROACH: Climb to 4000 then right turn direct BAF VORTAC and hold.

D-ATIS	YANKEE APP CON	BRADLEY TOWER	GND CON	CLNC DEL	CPDLC
118.15	123.95 290.55 (061°-240°) 125.35 281.5 (241°-060°)	120.3 351.8	121.9 348.6	121.75 322.3	



ELEV 173 D TDZE 171



TDZ/CL Rwy 6 and 24
HIRL Rwys 6-24 and 15-33
REIL Rwys 6 and 15

FAF to MAP 4.4 NM

Knots	60	90	120	150	180
Min:Sec	4:24	2:56	2:12	1:46	1:28



CATEGORY	A	B	C	D
S-ILS 33	371/40 200 (200-¾)			
S-LOC 33	580/40 409 (500-¾)		580/50 409 (500-1)	
CIRCLING	700-1 527 (600-1)		1120-2¾ 947 (1000-2¾)	1220-3 1047 (1100-3)

NE-1, 07 AUG 2025 to 04 SEP 2025
NE-1, 07 AUG 2025 to 04 SEP 2025