DOTSS TWO DEPARTURE (RNAV)

(DOTSS2.DOTSS) 17AUG17

LOS ANGELES, CALIFORNIA

LOS ANGELES INTL (LAX)

(DOTSS2.DOTSS) 25331

DOTSS TWO DEPARTURE (RNAV)

AL-237 (FAA)

LOS ANGELES INTL (LAX)

LOS ANGELES, CALIFORNIA

TOP ALTITUDE: 17000

SOCAL DEP CON
124.3 363.2
D-ATIS DEP
135.65
CLNC DEL
120.35 327.0
CPDLC
GND CON
(N) 121.65 327.0
(S) 121.75 327.0
(W) 121.4 327.0
LOS ANGELES TOWER
(N) 133.9 239.3
(S) 120.95 379.1



TAKEOFF MINIMUMS

Rwys 6L/R, 7L/R: NA-ATC.
Rwys 24L/R, 25L/R: Standard with minimum climb of 500′ per NM to 640.

NOTE: DME/DME/IRU or GPS required.
NOTE: RADAR required.
NOTE: RNAV 1.
NOTE: Turbojet aircraft only.
NOTE: Turn at HIIPR and DOCKR are required for ATC separation.

(CONTINUED ON FOLLOWING PAGE)

NOTE: Chart not to scale.